

Los kits Cleerline SSF™ Fan Out permiten una acumulación rápida y sencilla de las fibras de 250 µm que se encuentran en los cables de micro distribución más comunes hoy en día. Los tubos búfer de 900 µm codificados por colores del kit permiten retirar la cubierta general del cable y enhebrar cada fibra de 250 µm a través del tubo del color correspondiente. Para terminar, el ensamblaje se encaja a presión y no requiere herramientas adicionales ni epoxi.

El uso de un kit fan out proporciona protección adicional a las fibras de 250 µm que puedan instalarse en una placa de paso, bastidor de equipos u otra ubicación expuesta.

Los kits fan out de tubo suelto están disponibles en configuraciones de 4, 6, 12 y 24 hilos y en dos longitudes diferentes. Estos kits funcionan con todo tipo de cableado Monomodo o Multimodo de 250 µm y conectores estándar del sector.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Configuraciones de 4, 6, 12 y 24 hilos
- Dos longitudes disponibles
- Tubo coloreado según la norma TIA/EIA-569-B
- Ofrece protección a cualquier instalación
- Fácil de montar, carcasa de encaje sencillo

ESPECIFICACIONES

Código de colores	TIA/EIA-568-B
Diámetro exterior	900 µm
Material	Plástico ABS
Bifurcación	Tubo de bifurcación Hytrel

APLICACIONES

- Redes locales/empresariales
- Aplicaciones troncales, horizontales y FTTx
- Centros de datos, empresas, radiodifusión, industria
- defensa, sanidad y telecomunicaciones/MSO
- Reparación/sustitución in situ
- Conexiones LAN/WAN

NUMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	D.E	LONGITUD
FAN0425M250	4 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	25 pulg. / 63.5 cm
FAN0436M250	4 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	36 pulg. / 91.4 cm
FAN0625M250	6 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	25 pulg. / 63.5 cm
FAN0636M250	6 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	36 pulg. / 91.4 cm
FAN1225M250	12 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	25 pulg. / 63.5 cm
FAN1236M250	12 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	36 pulg. / 91.4 cm
FAN2425M250	24 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	25 pulg. / 63.5 cm
FAN2436M250	24 Hilos – Kits Fan Out	900 µm	36 pulg. / 91.4 cm